



## 43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Dokumentversion: 16 juli 2024



### beskrivning

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil är blandad för användning i moderna luft- och vattenkylda 2-takts skotermotorer. Oljan är självblandande och lämplig för motorer med oljeinsprutningsystem. Säkerställer hög prestanda och ger ett bra skydd mot slitage på motor och kolvar. Oljan har också utsläppsspecifikationen "Low Smoke", vilket gör den tillåten att använda i stadsområden.

### Användningshandbok

### Enligt specifikationerna för

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FD (low smoke)

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
43001BS	1 L	6	450

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity vid 40°C	68.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	9.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.