



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Dokumentversion: 16 juli 2024



beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer och transmissioner. Denna motorolja ger ett högkvalitativt skydd. Den multigrade motoroljan SAE 10W-40 är avsedd för motorcyklar med torr- och våtlamellkopplingar.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

API SL
JASO MA / MA2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.